

**Condicionadores
de Ar LG
Janela**



Janela



JANELA ELETRÔNICO	WGE073FGA	WGE073FG	WGE103FGA	WGE104FG	WME181FGA	WME210FGA
Capacidade (BTUs/h)	7.500	7.500	10.000	10.000	18.500	21.000
Operação	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio
Características Técnicas						
Tensão, Frequência, Fase (V, Hz, ø)	220/60/1	127/60/1	220/60/1	127/60/1	220/60/1	220/60/1
Corrente (A)	3,5	6,8	5,0	9,4	11,09	11,8
Consumo (Watts)	760	760	981	1.067	1.760	2.369
E.E.R. (BTUs/h.w)	9,9	9,9	10,2	9,7	10	8,9
Vazão de Ar (m³/min.)	5,8	5,8	6,2	6,2	11,6	11,7
Desumidificador (l/h)	0,65	0,65	1,25	1,25	2,4	2,4
Características						
Gold Protection (proteção anticorrosão)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Defletor de Ar	4-Dir	4-Dir	4-Dir	4-Dir	4-Dir	4-Dir
Autodirecionador de Ar	-	-	-	-	Sim	Sim
Timer	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Compressor	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Saída de Ar	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral
Chassis Deslizante	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Selo Procel	Sim	Sim	Sim	-	Sim	-
Controle Remoto	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Filtro Antibactéria	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Dimensões						
Dimensões (LxAxP) (mm)	469x353x525	469x353x525	469x353x525	469x353x525	660x428x675	660x428x675
Peso Líquido (kg)	30	30	31	31	57	58

Garantia total de 1 ano.

JANELA MANUAL	WGM073FGA	WGM073FG	WGM073QGA	WGM103FGA	WGM104FG	WMM181FGA	WMM210FGA
Capacidade (BTUs/h)	7.500	7.500	7.800	10.000	10.000	18.500	21.000
Operação	Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Frio	Frio	Frio
Características Técnicas							
Tensão, Frequência, Fase (V, Hz, ø)	220/60/1	127/60/1	220/60/1	220/60/1	127/60/1	220/60/1	220/60/1
Corrente (A)	3,5	6,8	3,8	5,0	9,4	11,09	11,8
Consumo (Watts)	760	760	800	981	1.067	1.760	2.369
E.E.R. (BTUs/h.w)	9,9	9,9	10,3	10,2	9,7	10	8,9
Vazão de Ar Int. (m³/min.)	5,8	5,8	5,8	6,2	6,2	11,6	11,7
Desumidificador (l/h)	0,65	0,65	0,65	1,25	1,25	2,4	2,4
Características							
Gold Protection (proteção anticorrosão)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Defletor de Ar	4-Dir	4-Dir	4-Dir	4-Dir	4-Dir	4-Dir	4-Dir
Autodirecionador de Ar	-	-	-	-	-	Sim	Sim
Compressor	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Saída de Ar	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral
Chassis Deslizante	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Selo Procel	Sim	Sim	Sim	Sim	-	Sim	-
Filtro Antibactéria	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Dimensões							
Dimensões (LxAxP) (mm)	469x353x525	469x353x525	469x353x525	469x353x525	469x353x525	660x428x675	660x428x675
Peso Líquido (kg)	30	30	31	31	31	57	58

Garantia total de 1 ano.

• Baixo Ruído com grande volume de ar.

O novo, maior e mais potente ventilador tem maior eficiência em baixas rotações.

• Proteção Anticorrosão.

Dobro da vida útil.

Depois de
3 anos
(condensadora)

• Compressor de Alta Eficiência.

O compressor rotativo possui baixo nível de ruído, baixa vibração e alta eficiência. A LG só fabrica aparelhos com compressor rotativo, que economizam até 50% de energia e são mais silenciosos.



gold
PROTECTION
Anticorrosão



Convencional
Corrosão



SAC serviço de atendimento
ao consumidor
0800 707 5454
WWW.LGE.COM.BR