

Modelo	Capacidade Refrig./Aquec. (Btu/h)	Ph-V-Hz	Pot. Elét. Refrig./Aquec. (W)	Nível int./ ext. de Ruído dB (A)	dimensões unidade interna / externa		
					larg. (mm)	alt. (mm)	prof. (mm)
GSWD 9-22L/A	9000(2X) / -	1-220-60	870(2X) / -	36(2X) / 58	770 / 950	250 / 710	180 / 412
GSWD 9-22R/A	9000(2X) / 10000(2X)	1-220-60	900(2X) / 970(2X)	36(2X) / 58	770 / 950	250 / 710	180 / 412
GSWD 12 22 L/A	12000 (2X) / -	1-220-60	1238 (2X) / -	38 (2X) / 56	770 / 950	250 / 710	180 / 412
GSWT 26-22L	12000 / -	1-220-60	1250 (2X) -	40 / 58	770 / 950	250 / 840	180 / 412
	7000(2X) / -			38(2X) / 58			
GSWT27-22L	9000(3X) / -	1-220-60	916 (3X) -	38(3X) / 58	770 / 950	250 / 840	180 / 412
GSWQ 28-22L	7000(4X) / -	1-220-60	1250(2X) / -	38(4X) / 58	770 / 950	250 / 840	180 / 412