

Linha Cassete

Mais espaço no seu ambiente.

Com alto desempenho e baixíssimo nível de ruídos, os modelos da linha Cassete são ideais para quem quer o máximo de discrição e conforto. Por possuírem 4 saídas de ar (four way), oferecem um eficiente sistema de renovação de ar (fresh air).

Estão disponíveis na versão quente/frio nos modelos de 24 e 48.000 BTU/h, proporcionando uma temperatura ideal e bem distribuída.



Ar fresco deixa a vida mais saudável e confortável.



MODELO	MCA 24HR	MCA 48HR
Dados Técnicos		
Versão	Quente/Frio	Quente/Frio
Capacidade (BTU/h)	24000/22000	48000/50000
Tensão (V)/Fase - unidade interna	220/mon	380/tri
Tensão (V)/Fase - unidade externa	220/mon	380/tri
Corrente de operação (A)	14,5/14,0	82/8,3
Consumo (W)	3050/2950	5300/5350
Vazão de ar (m³/h) (alto/médio/baixo)	1050	1750
E.E.R. (BTU/Wh)	7,9	9
Nível de ruído - int./ext. (db(A)high)	47/57	48/60
Compressor (tipo)	Scroll	Scroll
Área de aplicação (m²)	40-56	68-96
Dimensões		
Unidade interna (LxAxP mm)	840x840x240/950x950x40	840x840x310/950x950
Unidade externa (LxAxP mm)	895x860x330	940x1245x360
Peso líquido - int./ext. (kg)	36/68	46/112
Distâncias		
Comp. máximo da tubulação (m)	8	15
Desnível máximo (m)	15	8
Diâmetros		
Linha líquida, sucção (mm)	3/8;5/8	1/2;3/4

■ MCA 24HR

■ MCA 48HR

