

Linha Split Hi-Wall

Aparelhos compactos, modernos e de alta performance.



A linha Split Hi-Wall é composta por aparelhos discretos, que combinam com qualquer ambiente. Possuem a unidade externa (condensadora) com proteção anti-ferrugem e cinco anos de garantia no compressor. Estão disponíveis nas versões frio e quente/frio nos modelos de 7, 9, 12, 18, 24 e 30.000 BTU/h. Com filtro de carvão ativado, controle remoto total, timer e opção para ar quente e frio, proporcionam maior conforto ao consumidor.

- MSE 07CR
- MSE 09CR
- MSE 12CR
- MSE 07HR
- MSE 09HR
- MSE 12HR
- MSE 18CR
- MSE 24CR
- MSE 30CR
- MSE 18HR
- MSE 24HR
- MSE 30HR

■ FRIO
■ FRIO/QUENTE



MODELO	MSE 07CR	MSE 07HR	MSE 09CR	MSE 09HR	MSE 12CR	MSE 12HR	MSE 18CR	MSE 18HR	MSE 24CR	MSE 24HR	MSE 30CR	MSE 30HR
Dados Técnicos												
Versão	Frio	Frio/Quente	Frio	Frio/Quente	Frio	Frio/Quente	Frio	Frio/Quente	Frio	Frio/Quente	Frio	Frio/Quente
Capacidade (Btu/h)	7000	7000/8000	9000	9000/10000	12000	1200/1400	18000	18000/20000	24000	24000/27000	30000	30000/31000
Tensão/Fase (V)	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Corrente de Operação (A)	3,2	3,2/3,4	4,3	4,3/4,6	5,5	5,5/5,8	8,9	8,9/8,9	11,6	11,6/12,2	15,4	15,4/15,4
Consumo (W)	710	710/760	950	950/1010	1210	1210/1270	1950	1950/1950	2670	2670/2730	3400	3400/3400
Vazão de ar (m3/h)	400/350/300	400/350/300	400/350/300	400/350/300	580/500/420	580/500/420	800	800	1080	1020	1020	1080
E.E.R (Btu/hW)	9,9	10,1/10,1	10,1	10,1/10,1	9,1	9,1/9,1	9,2	9,2	9	9	8,8	8,8
Nível de ruído - int/ext (db(A)high)	35/32	35/52	35/52	35/53	37/56	37/56	42/56	42/56	48/58	48/58	50/60	50/60
Compressor (tipo)	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll
Área de aplicação (m2)	10-14	10-14	14-21	14-21	18-26	18-26	30-40	30-40	40-56	40-56	50-68	50-68
Dimensões												
Unidade interna (LxAxPmm)	710x250x190	710x250x190	710x250x190	710x250x190	790x265x195	790x265x195	920x292x225	920x292x225	1080x330x230	1080x330x230	1080x330x230	1080x330x230
Unidade externa (LxAxPmm)	700x535x235	700x535x235	700x535x235	700x535x235	780x540x250	780x540x250	780x540x250	780x540x250	845x695x335	845x695x335	845x695x335	845x695x335
Peso líquido - int/ext (kg)	8,5/28	8,5/28,5	8,5/29	8,5/29,5	9/34	9/35	13/37	13/40	17/56	17/60	17/66	17/67
Distâncias												
Comp. Máximo da tubulação (m)	10	10	10	10	10	10	15	15	20	20	20	20
Desnível máximo (m)	5	5	5	5	5	5	8	8	10	10	10	10
Diâmetros												
Linha líquida, sucção (mm)	1/4;3/8	1/4;3/8	1/4;3/8	1/4;3/8	1/4;1/2	1/4;1/2	1/4;1/2	1/4;1/2	3/8;5/8	3/8;5/8	3/8;5/8	3/8;5/8