Linha Vertu

Cores que fazem a diferença.

Com design diferenciado e cores que irão deixar o ambiente ainda mais bonito, os aparelhos da linha Vertu são ideais para clientes modernos que não abrem mão do conforto. Com utilização de fluido refrigerante (gás) R 407 C, que não agride a camada de ozônio, os modelos encontram-se nas versões frio e quente/frio, oferecendo a temperatura ideal em qualquer estação do ano, tanto para ambientes residenciais quanto comerciais. Estão disponíveis os modelos de 9 e 12.000 BTU/h.

Cores disponíveis:

Preto
(preto espelhado)

Cinza prateado
(HJ-816)

- MSV1 09CR NC2
- MSV1 09HR NC2
- MSV1 12CR NC2
- MSV1 12HR NC2

MODELO	MSV1 09CR Nc2	MSV1 09HR Nc2	MSV1 12CR Nc2	MSV1 12HR Nc2
Dados Técnicos				
Versão	Frio	Frio/Quente	Frio	Frio
Capacidade (BTU/h)	9000	9000/1100	12000	12000
Tensão (V)/Fase	220/1F	220/1F	220/1F	220/1F
Corrente de operação (A)	3,9	3,9/4,1	5,1	5,1
Consumo (W)	835	835/870	1100	1100
Vazão de ar (m³/h) (alto/médio/baixo)	590/420/350	590/420/350	590/500/410	590/500/410
E.E.R. (BTU/Wh)	3,37	3,37/3,37	3,37	3,37
Nível de ruído - int./ext. (db(A)high)	38/52	38/52	42/54	42/54
Compressor (tipo)	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Área de aplicação (m²)	14-21	14-21	18-26	18-26
Dimensões				
Unidade interna (LxAxP mm)	795x270x265	795x270x165	845x286x165	845x286x165
Unidade externa (LxAxP mm)	780x540x250	780x540x250	780x540x250	780x540x250
Peso líquido - int./ext. (kg)	10/32	10/37	10,5/37	10,5/37
Distâncias				
Comp. máximo da tubulação (m)	10	10	10	10
Desnível máximo (m)	5	5	5	5
Diâmetros				
Linha líquida, sucção (mm)	1/4;3/8	1/4;3/8	1/4;1/2Frio	1/4;1/2Frio